

Technische Daten

Produkt: ECODRY 40 plus
Katalog-Nr.: 161040V01

Anschlussflansch Saugseite:	DN 25 ISO-KF	
Anschlussflansch Druckseite:	DN 16 ISO-KF	
Saugvermögen bei 50/60 Hz:	40 m ³ /h	24 cfm
Endtotaldruck:	≤ 0,03 mbar	≤ 2,3 x 10 ⁻² Torr
Max. Wasserdampfverträglichkeit:	20 mbar	15 Torr
Max. Wasserdampfkapazität:	300 g/h	
Schallpegel nach DIN 45 635 ohne Gasballast:	≤ 52 dB(A)	
Leckrate:	≤ 1 x 10 ⁻⁵ mbar l/s	
Netzanschluss:	1-ph, 200-240 V, 50/60 Hz	
Leitungsaufnahme bei 3 mbar Einlassdruck:	600 W	
Motordrehzahl bei 50/60 Hz:	12.600 min ⁻¹	12.600 rpm
Schutzart:	IP 42	
Zulässige Umgebungstemperatur:	+5 bis +40°C	+41 bis +104°F
Abmessungen:	siehe Maßblatt	
Gewicht:	≈ 43,0 kg	≈ 94,8 lbs

Technische Änderungen vorbehalten